

ノーエンビ 地球環境に優しいHI-PS 不等辺コーナーテープ

20×30^m/_m×50m巻

糊つき

使用方法

- ① 必要な長さに切り、折り曲げて2・3回しごいて下さい。
- ② ボードのコーナーに合せて貼って下さい。
- ③ 接着後、パテで平滑にして下さい。

特徴

- ・ ボード二重張り側・不陸側に長辺を当てることでコーナーの収まりが良くなり、作業性も向上します。
- ・ 折り曲げると角部に小さな突起が形成され、(それにより)パテの収まりが良好です。

注意事項

- ・ ボードのよごれ・ほこりを除去してから施工して下さい。
- ・ 状況に応じてシーラー処理を行って下さい。
- ・ 低温時には十分な粘着力を得られない場合がありますので、事前に暖気をしてから施工して下さい。



品番	種類	厚み	巾	長さ	荷姿
080435	糊付	0.6mm	20×30mm	50m	5巻/箱

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店