

上塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII ハイステック上塗120



ISO9001 認証工場製品 F☆☆☆☆
(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1106007



【内容量】8kg/袋・12kg/箱

【施工面積】170㎡/8kg・255㎡/12kg

【色】クリーム

【タイプ】120分

特
長

- 【1】下地およびクロスとの接着性が非常に良好です。
- 【2】ヘラ伸び・ヘラ運びが良く、ミミ切れが非常に良好です。
- 【3】表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。

使用
方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.53ℓ(硬め)~約0.63ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店