

クロスジョイント **極薄** テープ 糊なし

薄さPowerUP!



従来品厚さ

0.049mm



さらに薄くなった!
0.033mm

新発売

【特長】

- ①テープの両端を特殊切断していますので、クロスを貼った後、テープ線が目立ちません。
- ②テープ紙質が水になじみやすい、クロス糊との相性が良好です。
- ③クロスジョイントカット時のボードへのカッターの傷跡を隠し、クロスのもくれを抑制します。

【使用方法】

- ①ジョイントカット後クロスを左右に開き、クロスジョイント部分に合わせてテープをボードに貼り付けてください。
- ②クロスを被せて、ローラー等で押さえてください。

【取扱注意】

- ①極薄のクロスはテープ線が出る恐れがあるため、注意して使用してください。
- ②残った物は袋に入れ、湿気のない冷暗所で保管してください。

【商品規格】

品番:080163 厚み**0.033mm** × 巾**35mm** × **200m**巻

従来品

クロスジョイントSテープ

糊付・糊なし

(厚み0.049mm × 巾35mm × 100m巻)

も引き続き販売しています

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 **ニットー**



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店