

中・下塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

NS

ジョイントセメントG



F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録
登録番号 0307453

【内容量】10kg/袋

【施工面積】150㎡/10kg

【色】灰白色

【タイプ】120分

特長

- 【1】灰白色なので、下・中塗りが分かりやすいです。
- 【2】骨材が入っていないのでザラツキ感がなく、軽快な施工性（作業性）です。
- 【3】粘性が少なく、ヘラ（コテ）伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。
- 【4】下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。
- 【5】下地および上塗りパテの付着性が良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ（水の量はパテ 1kg 当り約 0.50ℓ（硬め）～約 0.60ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店