

NS マスター

上・下兼用硬化型ライトパテ



(社) 日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0904055

F★★★★

【内容量】 14kg/箱 (3.5kg×4個)
【色】 クリーム
【施工面積】 350㎡/14kg (0.5mm厚)
【タイプ】 60分・120分

特長

1. 上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。
2. 粘性が少なく、混練が容易です。
3. 軽量タイプでへら運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。
4. 肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。
5. クロスとの接着も良好です。

使用方法

- 下塗りの場合、少し硬練りにして使用して下さい。肉ヤセが少なくなります。
- 上塗りの場合は、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度に水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をして下さい。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店