

上塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII® **メリット**

F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307466



【内容量】12kg/箱

【施工面積】320㎡/12kg

【色】クリーム

【タイプ】60分・120分

特長

- 【1】肉ヤセが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。
- 【2】下塗用パテおよびクロスとの接着性が非常に良好です。
- 【3】クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
- 【4】表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
- 【5】1箱3.0kg小袋×4袋入りで軽くて持ち運びに便利です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.68ℓ(硬め)～約0.73ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII® 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店