


下塗用
タイプ

異次元の作業性

NS

ニューライトV

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2310014 F☆☆☆☆



point

- 従来品より面積約**1.7倍**の施工が可能
- **超軽量**型の為、手首への負担を軽減
- 肉ヤセ **極少**
- ケレンも **サクサク** 削れる

【内容量】6kg/袋

【施工面積】225㎡/6kg

【色】淡クリーム

【タイプ】120分

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.72ℓ(硬め)～約 0.80ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店