

各種下地にこれ1本で対応！

# NSパワーシーラー

《塗布、混和兼用》

アクリル樹脂系水性タイプ



外 観	乳白色エマルジョン
主成分	アクリル樹脂
P H	7~9
固形分	27±2%
希釈水	水

従来のシーラーは下地材及び、浸透性の有無、周辺環境への影響で各種タイプを使い分けしていましたが、パワーシーラーは水性タイプで安全です。また希釈濃度により各種下地材吸水性の有無にかかわらず、すべての面において適応できるようになっております。

荷姿：3.5kg缶×4/箱

日本建築仕上材工業会登録	登録番号	0411029
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>	放散等級区分
		F☆☆☆☆

## 特長

- 各種下地材に対して付着力が優れています。
- 吸水性のない下地材にも使用できます。
- 塗膜は強靱で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、対候性に優れています。
- タレが少なく塗布作業が容易です。
- ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。
- ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。
- シックハウス対策に配慮した、日本建築仕上材工業会登録F☆☆☆☆商品です。

