

水性

内装用合成樹脂系接着剤

業務用

ニットー プライマーA



ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

日本建築仕上材工業会
登録番号1110001

外 観	乳白色エマルジョン
主成分	エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
P H	5~6
固形分	55
希釈水	水

NET:2kg
6缶/箱

用途

- ◆水性・油性ペンキ下地の捨て糊
- ◆ビニールクロス下地の捨て糊
- ◆化粧石膏ボード下地の捨て糊
- ◆一部非吸水性下地の捨て糊
- ◆パテの接着力増強の添加剤
- ◆でん粉糊の接着増強の添加剤

特長

- ◆強力な接着力を発揮します
- ◆水性なので安心して使用できます
- ◆耐水・耐アルカリに優れています
- ◆ビニールクロスの可塑剤にも安定
- ◆ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません

使用方法

- 基本は、原液又は2倍液【プライマーA 1：1 水】で使用して下さい。
- 捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈して下さい。
- パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安として下さい。
- でん粉糊との標準混合率は【でん粉糊 8：2 プライマーA】で使用して下さい。

使用上の注意

- 内装用以外では使用しないで下さい。
- 保管は直射日光を避け、5℃以上~40℃以下で保管して下さい。
- 床・木枠等に付着しない様、あらかじめ養生して下さい。
- 使用時、手や体に付着した場合には、その都度濡れタオル等で拭き取って下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- その他の注意事項は製品記載の使用上の注意事項・安全データシートを参照して下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
 TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
 名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
 TEL<052>432 1133 FAX<052>432 1131
 E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店