

下塗用  
タイプ

ジョイントコンパウンド

NS Vパテ60

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号0307454 F☆☆☆☆



【内容量】10kg/袋・20kg/箱

【施工面積】150㎡/10kg・300㎡/20kg

【色】灰白色

【タイプ】60分

### 特長

- 【1】灰白色なので下塗りがわかりやすいです。
- 【2】特殊骨材の配合で肉やセが少なくなっており、乾燥も早いです。
- 【3】ヘラ(コテ)伸びが良く、野丁場作業に適しています。
- 【4】盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。

### 使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.33ℓ(硬め)~約0.43ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店