

下塗用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NS

Vパテスーパー60



F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録
登録番号 0307456

【内容量】10kg/袋

【施工面積】150㎡/10kg

【色】淡クリーム

【タイプ】60分

特長

- 【1】α石膏・特殊骨材の配合で、肉ヤセが小さく、強度のある目地処理部になります。
- 【2】ヘラ（コテ）での伸び、運びがスムーズで、戸建・野丁場を問わない作業性が得られます。
- 【3】下地材および上塗りパテの付着性は良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ（水の量はパテ1kg当り約0.33ℓ（硬め）～約0.43ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店