

アルカリ性下地のジョイント部補強に最適!!

NS Power\_mesh

# NSパワーメッシュ



## 50mm巾タイプ

サイズ：巾50mm×厚み0.29mm  
×100m巻  
荷姿：12巻／箱

## 100mm巾タイプ

サイズ：巾100mm×厚み0.29mm  
×100m巻  
荷姿：6巻／箱

### 用途

● モルタル・コンクリート等の補強、亀裂防止

### 材質

● 高強カビニロンKⅡパワロン

### 使用方法 及び特長

- 網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼付できます。
- 耐アルカリ性が良好な為、モルタル・コンクリート等の補強に最適。
- 従来のビニロン繊維に比べて強度抜群。
- 耐アルカリ性・耐溶剤性共に良好。
- 燃焼時、有毒ガスが発生しません。
- 長巻になっているので、適当な長さに切って使用してください。

### 注意事項

- 下地のホコリの付着などの汚れは、あらかじめ拭き取ってください。
- 大きな穴等の補修には、重ね合わせて使用してください。
- 糊面を内側に貼ってください。
- プライマー（添加剤）は、パワーシーラーを御使用ください。

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NS** 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店