

自然乾燥型

下塗用

NSII[®] DRY-V BOX

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 2406030 F☆☆☆☆



夏季

野丁場

フラットボックス

におすすめ!

品番	タイプ	色	荷姿	施工面積
040200	乾燥型	灰白色	10kg/BOX (2.5kg×4)	210㎡/10kg箱

特長

- 【1】自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。
- 【2】下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。
- 【3】フラットボックスにもおすすめです。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の清水を入れ（水の量はパテ1kgあたり約0.62ℓ（硬め）～約0.68ℓ（軟らかめ）が適量です。）この中に、パテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。パテ本来の性能を保つために混水量をお守り下さい。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテペラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、少し硬めなペーストに調整してご使用下さい。ペースト調整後、約5分間静置し、使用前に再混練することで仕上がり状態が良くなります。

※DRY-Vは一般的な石膏系パテと違い、炭酸カルシウムを主成分としています。梱包に記載されている注意事項を守ってご使用下さい。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー（プライマー）処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII[®] 株式会社 ニットー 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店