

下塗用  
タイプ

ジョイントコンパウンド

# NSII Vスリークパテ

F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307459



【内容量】10kg/箱

【施工面積】300㎡/10kg

【色】淡クリーム

【タイプ】60分・120分

## 特長

- 【1】肉ヤセがほとんどなく、上塗りパテ1回で完全な平滑状態になります。
- 【2】少々の硬練りでもヘラ伸び・ヘラ運びが非常に良好で、また薄塗りも可能であり、手首への負担が軽減されます。
- 【3】表面性はザラツキが少なく、ほとんどペーパー掛けの必要がありません。
- 【4】上塗りパテとの付着性が良好です。
- 【5】1箱2.5kg小袋×4袋入りで軽くて持ち運びに便利です。

## 使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.67ℓ(硬め)~約0.80ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

**NSII** 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地  
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店