

ノーエンビ 地球環境に優しいHI-PS 不等辺コーナーテープ

20×30^m/_m×50m巻

糊つき

使用方法

- ① 必要な長さに切り、折り曲げて2・3回しごいて下さい。
- ② ボードのコーナーに合わせて貼って下さい。
- ③ 接着後、パテで平滑にして下さい。

特徴

- ・ ボード二重張り側・不陸側に長辺を当てることでコーナーの収まりが良くなり、作業性も向上します。
- ・ 折り曲げると角部に小さな突起が形成され、(それにより)パテの収まりが良好です。

注意事項

- ・ ボードのよごれ・ほこりを除去してから施工して下さい。
- ・ 状況に応じてシーラー処理を行って下さい。
- ・ 低温時には十分な粘着力を得られない場合がありますので、事前に暖気をしてから施工して下さい。



| 品番 | 種類 | 厚み | 巾 | 長さ | 荷姿 |
|--------|----|-------|---------|-----|------|
| 080435 | 糊付 | 0.6mm | 20×30mm | 50m | 5巻/箱 |

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店