

上下兼用
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSII マスター BOX

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号0904055 F☆☆☆☆

New package!!



お求め易く
なりました

NET 12kg

従来品

品番	時間	色	荷姿	施工面積
050306	60	クリーム	12kg/BOX (3kg×4)	300㎡/12kg箱
050312	120			



NET 14kg

- 特長**
- 【1】 上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。
 - 【2】 粘性が少なく、混練が容易です。
 - 【3】 軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。
 - 【4】 肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。
 - 【5】 クロスとの接着も良好です。

- 使用方法**
- 【1】 きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.64ℓ (硬め)～約 0.69ℓ (軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
 - 【2】 その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店