

上塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSI®

リザルト

社日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1510018 F☆☆☆☆



【内容量】12kg / 箱

【施工面積】290㎡ / 12kg

【色】クリーム

【タイプ】120分

特 徴

- 【1】パテ伸びが非常に良く、広い面積の施工が可能です。
- 【2】耳切れが良好で、表面性も滑らかです。
- 【3】クロス・下塗りパテとの接着性にも優れています。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.65ℓ(硬め)~約0.70ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサー等で2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をして下さい。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSI® 株式会社 ニットー 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

特約店