

上塗り
タイプ

ジョイントコンパウンド

NSIII セレクト



特長

- 【1】上塗りタイプのスタンダード品です。
- 【2】粘性が少なく混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。
- 【3】表面性が良く、サンダー掛けも容易です。
- 【4】下パテとの付着性が良く、剥離の心配がありません。
- 【5】クロスとの接着性も優れており、クロス貼り起こしでの裏面へのパテ付着が非常に少ないです。

F☆☆☆☆

(社)日本建築仕上材工業会登録
登録番号 0307465

【内容量】8kg/袋

【施工面積】170㎡/8kg

【色】クリーム

【タイプ】60分・90分・120分

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ 1kg 当り約 0.60 l (硬め)～約 0.65 l (軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSIII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店