下塗用タイプ

ジョイントコンパウンド

NS Vパテ Reva

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2504018 F☆☆☆☆

品番	時間	色	荷姿	施工面積
040022	60	灰白色	8kg／袋	120㎡／8kg袋
040023			16kg／BOX(4kg×4)	240㎡／16kg箱

特　長

【1】**Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。**　【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。

【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。

使用方法

【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.45ℓ(硬め)～約0.55ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。

【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL〈06〉6582-4920 FAX〈06〉6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL〈052〉432-1133 FAX〈052〉432-1131

特約店