

上塗り
タイプ

ハイスタンダード!!

NSII グラストS

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2506040 F☆☆☆☆

point

- 6kgで従来品の施工面積を実現
- 優れた研磨性でペーパー掛けがスムーズ
- 下塗りの多少の肉ヤセは補える万能型



品番	時間	色	荷姿	施工面積
030212	120	クリーム	6kg/袋	170㎡/6kg袋

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り約0.58ℓ(硬め)～約0.68ℓ(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。
- 【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

【下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。】

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店